



MODEL	PILCS 1820-20	
PIPE SIZE	INCH	20
	MM	508
WALL THICKNESS RANGE	MM	6.5 - 25.5
LENGTH	INCH	123
	MM	3130
WIDTH	INCH	21
	MM	530
HEIGHT	INCH	18.90
	MM	480
WEIGHT	KG	322
	LBS	710.01
VOLUME	Ft³	29.49
	M³	0.80
MAX WORKING AIR PRESSURE	PSI	175.05
	BAR	12
MIN WORKING AIR PRESSURE	PSI	72.52
	BAR	5.
AIR MOTOR POWER	HP	0.90
AIR TANK CAPACITY	LTR	100
	GALLON	26.40
CYLINDER TANK VOLUME	LTR	30
CLAMPING SHOES	NOS	2 X 8
PER CYLINDER THRUST	KN	22.60
	LBF	5080.68
CLIMBING CAPACITY	DEGREE	12º
DRIVE WHEEL CYLINDER THRUST	KN	5.5
	LBF	1236.45

Especificación

- Garantiza una rápida y precisa alineación de dos uniones de tubería durante la operación de soldadura.
- Cabezal Frontal y trasero operan de forma independiente para bloquear la abrazadera en posición. alineación de tubería articulaciones rápida y eficientemente.
- Tu comes con Aleación acero ruedas.
- Poliuretano / Ruedas de Nailon o provistas en solicitud para proteger revestimiento interno.
- Fácilmente ajustable para diferente tubo espesores de pared.
- Conversación kits para varios tamaños de tubos están disponible con Costo extra
- Equipado con motor neumático que viaja A través del tubo para la siguiente unión.
- Una ideal elección para la construcción de tuberías de agua, aceite y natural gas.
- Disponible en tamaños desde 16" hasta 52".