

Ficha técnica

288 PARA REGULADOR

Los supresores de llama brindan protección de 3 vías para evitar el retroceso del gas combustible y oxígeno. Una válvula check incorporada detiene el reflujo de gas inverso. El supresor de llama desvía la llama de retroceso hacia la tubería donde se absorbe el calor de cualquier posible explosión y se puede extinguir el fuego resultante.

La onda de choque que precede a la llama de retroceso cierra y bloquea la válvula de cierre del supresor de llamaradas, eliminando la alimentación de gas a cualquier chispa o llama residual.



Model	Gas	For	Max.Flow LT/H	Max. Inlet Pressure(bar)	Inlet	Outlet
288-R	OXYGEN	Regulator	7000	10	9/16"x18 R.H.	9/16"x18 R.H.
288-L	FUEL GAS		2600	1.5	9/16"x18 L.H.	9/16"x18 L.H.
B288-RGB	OXYGEN	Regulator	7000	10	BSP 3/8" R.H.	BSP 3/8" R.H.
B288-LGB	FUEL GAS		2600	1.5	BSP 3/8" L.H.	BSP 3/8" L.H.
688-R	OXYGEN	Regulator	7000	10	BSP 3/8" R.H.	BSP 3/8" R.H.
688-L	FUEL GAS		2600	1.5	BSP 3/8" L.H.	BSP 3/8" L.H.